




ANVENDELSE
Stop af Fyldning.

DIMENSIONER
Højde: 152 mm. - Diameter: 95 mm.

HYSTERESE



FORTRÅDNING



Se vedlagte fortrådningsdiagram leveret med hver enkel vippe.

Egenskaber

SOLIBA er beregnet til niveau påvisning af faststof (kornprodukter, granulat, pulver siloer, osv.). Placeret lodret, bruges den generelt til fyldestop i siloer og andre lager beholdere. Må kun bruges i "IKKE EKSPLOSIVE" områder.

TEKNISKE DATA

Funktionsmåde	Ved hældning
Anvendelse	Stop af silofyldning (korn, pulver)
Vigtig specifikation	Kun til "IKKE EKSPLOSIVE" områder
Maksimal temperatur	85°C
Kapslingsklasse	IP 68
Elektrisk data	250 VAC- 50/60 Hz
Brydestrøm	20 (8) A (20 A Ohmsk - 8 A induktiv)
Microswitch	Sølv / Cadmium oxid kontakter
Konisk skal	Copolymer polypropylen
Kabel	Neopren H07RN8-F
Kabel type	3 leder 1 mm ²
Vippe vægt uden kabel	462 g
kabel vægt	Neopren 115 g/m
Regulerbar vægt på kabel (serie)	250 g Belagt kunststof
Standard kabel længde (serie)	5, 6, 10, 13, 15, 20 og 30 m (andre på forespørgelse)

